




BOHRERSCHLEIFMASCHINE BSG 60

ART.-NR. 11323

Die Profimaschine – **Grundausstattung**

Die Profimaschine für höchste Ansprüche. Für Spiralbohrer von Ø 3 – 60 mm. Präzise, wartungsfreie 4-Punkt Linearführungen.

Nadelgelagerte Spindelsysteme, nachstellbar. Prismen Schnellspannsystem.



- ✓ Spannbereich von Ø 3 – 40 mm
- erweiterbar bis 60 mm durch Zusatzprisma
- Freiwinkel und Spitzenwinkel stufenlos einstellbar



- ✓ Ausspitzen der Querschneide
- Optional: Senker- und Fräserschleifvorrichtung SZVR (S. 20)





Technische Daten

Spannbereich: Ø 3 bis 60 mm Korundschleifscheibe: 200 x 40 x 51 mm Motor: 230 V, 50 Hz, 0,37 kW (auch in 400 V, 110 V, 60 Hz

lieferbar)

Drehzahl: 2800 min⁻¹ Gewicht netto: 57 kg

stufenlos einstellbar Freiwinkel und Spitzenwinkel: Maße ($L \times B \times H$): 570 x 330 x 520 mm

Grundausstattung

- Spannprisma von Ø 3 bis 40 mm
- Korundschleifscheibe K 60
- Präzisionsoptik beleuchtet
- Abziehvorrichtung mit rotierendem Abziehdiamant



Fräser



Stufenbohrer



Zusatzprisma Spannbereich Ø 40 - 60 mm

Diamantschleifscheibe Ø 200 mm inkl. Aufnahme

CBN-Schleifscheibe Ø 200 mm inkl. Aufnahme

Korundschleifscheibe

inkl. 10 mm Spannzange

200x40x51

200x20x51

200x 8x51

K46

Art.-Nr. 10612

Art.-Nr. 10602

Art.-Nr. 10627

Art.-Nr. 17480

K180

Art.-Nr. 10615

Art.-Nr. 10583

Art.-Nr. 14348

Art.-Nr. 10604

Art.-Nr. 10616

Art.-Nr. 10688 Art.-Nr. 10689

Art.-Nr. 10692 Art.-Nr. 10693

K100

Art.-Nr. 10614



Zentrumsspitze Holz



Zentrumsspitze Blech



Grauguss-Anschliff



Kreuzanschliff



Linksbohrer



korrektur





Senkerschleifvorrichtung SVR 31



K60

Art.-Nr. 10613

Art.-Nr. 10687

Art.-Nr. 10691





BOHRERSCHLEIFMASCHINE BSG 60 Vollausstattung

ART.-NR. 14369

Die Profimaschine

im Rundum-Sorglos Paket

- ✓ für Spiralbohrer bis 40 mm
- ✓ Kegelsenker bis MK3
- ✓ und Schaftfräser

Vollausstattung

- Spannprisma von Ø 3 bis 40 mm
- Korundschleifscheibe K 60
- Fräser- und Senkerschleifvorrichtung SZVR
- Abziehvorrichtung mit rotierendem DiamantkreiselSpannzangen-Set für SZVR

- DVD-Anleitung
- Handkurbel
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 32 mmPräzisionsoptik beleuchtet

	Kurve für einschneidige Querlochsenker	ArtNr. 10605
ava y	Kurve zweischneidig	ArtNr. 10606
	Distanzring für 8 mm Schleifscheiben für 20 mm Schleifscheiben	ArtNr. 10694 ArtNr. 10690
	Magnet-Tiefenanschlag für Fräser	ArtNr. 10621
	Fräser-Schneidenanschlag	ArtNr. 10622
	Bohreranschlag hinten	ArtNr. 10623
	Aufnahmehülsen für kurze MK-Bohrer, MK 1 für kurze MK-Bohrer, MK 2 für kurze MK-Bohrer, MK 3	ArtNr. 14483 ArtNr. 14484 ArtNr. 14485

