

The inventor of the dry cutter

MAGPRO 75/4s Swivel Base -

mit verstellbarem Magnetfuß und 4 Geschwindigkeiten
with adjustable magnetic base and 4 speeds



Der magnetische Fuß kann 15 Grad nach links und rechts schwenken, sowie 20 mm vorwärts. Der verstellbare Magnetfuß erlaubt eine präzise Positionierung der Kern-, Gewinde- und Vollbohrer.
The magnetic base swivels 15 degrees left and right and up to 20 mm forward. The adjustable base allows precise positioning for cutting, tapping and drilling.



MAGPRO Magnetbohrtechnik - Präzision und Zuverlässigkeit zu einem wirtschaftlichen Preis MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price



Vollbohren mit MK3-Adapter
Twist drilling with MT3-adapter



Bohrfutter 16 mm und Adapter
Drill chuck 16 mm and adapter

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.800 W
Betriebsspannung:	230 V/50 Hz
Drehzahl/Lastdrehzahl:	1: 210 / 120 min ⁻¹ 2: 270 / 160 min ⁻¹
Drehzahl/Lastdrehzahl:	3: 410 / 290 min ⁻¹ 4: 530 / 310 min ⁻¹
Aufnahme:	19/32 mm Weldon, MK3
Kernbohrer Ø x L:	12 - 75 x 75 mm
Max. Vollbohrer Ø x L:	16 x 110 mm
Max. Vollbohrer Ø x L MK3:	32 x 150 mm
Max. Bohrtiefe x Ø:	75 x 75 mm
Hub:	100 mm
Magnethaltekraft:	32.000 N
Magnetfußfläche:	200 x 100 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert, automatisch
Nettogewicht:	27 kg

Specifications

Power input:	1.800 W
Voltage:	230 V/50 Hz
Speeds (no load / full load):	1: 210 / 120 2: 270 / 160 [rpm]
Speeds (no load / full load):	3: 410 / 290 4: 530 / 310 [rpm]
Shank:	Weldon 19/32 mm, MT3
Max. Ø core drills x L:	12 - 75 x 75 mm
Max. Ø twist drills x L:	16 x 110 mm
Max Ø twist drills x L MT3:	32 x 150 mm
Max. depth x Ø:	75 x 75 mm
Stroke:	100 mm
Magnetic adhesion:	32.000 N
Magnetic surface:	200 x 100 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	27 kg

MAGPRO 75/4s SB - 230V im Koffer mit Sicherheitskette, Werkzeug und MK3/19 mm Adapter	Artikel-Nr.
MK3 Adapter für Gewindebohreraufnahme M3-M14	490162
Gewindebohrereinsätze M3-M14 EINZELN	490162 M3-14
MK3 Adapter für Gewindebohreraufnahme M5-M22	490165
Gewindebohrereinsätze M5-M22 EINZELN	490165 M5-22
Weldon 32/MK3 Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm	490163
Bohrfutter 16 mm & Adapter	490164
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14 16, 18, 20, 22 und Auswerfstift	490145

MAGPRO 75/4s SB - 230V in suitcase with safety chain, maintenance tools and MT3/19 mm adapter	Reference
MT3 Quick change adapter for thread cutter shank M3-M14	490162
Quick change inserts M3-M14 SINGLE	490162 M3-14
MT3 Quick change adapter for thread cutter shank M5-M22	490165
Quick change inserts M5-M22 SINGLE	490165 M5-22
Weldon 32/MT3 shank for core drills from Ø 61 mm	490163
Drill chuck 16 mm & adapter	490164
Core drill set 30 mm Ø 12, 14 16, 18, 20, 22 and pilot	490145